



携帯性 軽量 簡単設営 360°照明 防塵性 耐水性 長寿命 メンテナンス性

無段階調光 防塵防水レベルIP55

# 輝夜50W LED BALLOON LIGHT

**リチウムバッテリー AC100V兼用**

最大 **6,800ルーメン**

**BL-50B-F**  
 【電源】単相 100V 50/60Hz  
 【定格電流】0.97A  
 【定格消費電力】55W  
 【全光束】最小660lm ~ 最大6800lm  
 【全体重量】7.1kg ※バッテリー・三脚含む  
 JAN 4536619107176

発光効率 **125 lm/W** 電源 **2通り**

動画再生

登録番号 TH-240019-A

バッテリー 2個で 約9時間

最大 **6,500ルーメン**

**BL-50RW-F**  
 【電源】単相 100V 50/60Hz  
 【定格電流】0.97A  
 【定格消費電力】55W  
 【全光束】最小310lm ~ 最大6500lm  
 【全体重量】7.3kg ※バッテリー・三脚含む  
 JAN 4536619107138

発光効率 **120 lm/W** 電源 **2通り**

動画再生

多色発光

**AC100V オンリー**

最大 **7,000ルーメン**

**BL-50-F**  
 【電源】単相 100V 50/60Hz  
 【定格電流】0.6A  
 【定格消費電力】50W  
 【全光束】最小350 ~ 最大7000lm  
 【全体重量】6 kg ※三脚含む  
 JAN 4536619106247

発光効率 **130 lm/W**

動画再生

**特長**

- ▶ PSEマーク取得
- ▶ 優れた発光効率
- ▶ 優れたメンテナンス性
- ▶ 高い防塵防水レベル
- ▶ 優しい光で眼の負担が少ない

**調色の利点**

- ▶ イベントの演出方法が増加
- ▶ 感情や雰囲気を表現できる
- ▶ 誘導灯や外部への救命発信としての表現ができる
- ▶ ディスプレイを彩る照明として

**調光の利点**

- ▶ 光源の強弱によりムードが変化
- ▶ 状況による最適な明るさで目への負担を軽減
- ▶ 消費電力も調整できエネルギー効率UP

コンパクトに収納

単位mm



**バッテリー / 単相100V 兼用**

防塵・防水 IP55

電源は 2 通り

BL-50RW-F BL-50B-F

バッテリー容量 **274.5Wh**

最大**22時間**の連続点灯

※点灯時間：4時間30分～22時間

3芯ポッキンプラグ

100V電源とバッテリーの併用が可能。同時につないでいると100V電源からの電力供給となります。停電時などにはバッテリーからの電力供給に瞬時に切り替わります。

**調色**

BL-50RW-F

リモコンで調光可能

WHITE RED  
 YELLOW GREEN  
 DARK BLUE BLUE PURPLE

**調光**

BL-50RW-F  
リモコンで調光可能

明 ↓ 暗

BL-50B-F  
BL-50-F

明 ↑ 暗

明かり調整つまみで調光します

※仕様・価格等は改良のため予告無く変更する場合がございます