



光るトラロープ

トラロープ

TORA ROPE PICA-KUN

ピカくん



8つの発光パターン!
最大50mまで連結可能!
混色連結も可能!
ソーラー電源でどこでも設置!



赤



緑



トラロープピカくん

優れた設置性

軽量でラクラク、配線不要なので
どこでも設置可能!

確かな視認性

流れる光、高輝度のため視認性
バッチリ!

高い安全性

引っ張りに強い!ソフトロープ
なので、設置が自由自在!

点灯モード 点滅後流動・ホタル・Wフラッシュ流動・ホタル流動・全灯・Wフラッシュ交互・流動・スロー

■付属内容



10mタイプ



20mタイプ

ロープライト

裏面



ソーラーパネル付電源ユニット
(単管クランプ付)
※セットタイプのみ



収納袋
※セットタイプのみ

■ラインアップ

単体(ロープライトのみ)

赤・10m

緑・10m

赤・20m

緑・20m

品番 TRP-10-R

品番 TRP-10-G

品番 TRP-20-R

品番 TRP-20-G

JANコード/45-95555-59001-5

JANコード/45-95555-59003-9

JANコード/45-95555-59005-3

JANコード/45-95555-59007-7

セット(ロープライト+ソーラーパネル付電源ユニット+収納袋)

赤・10m

緑・10m

赤・20m

緑・20m

品番 TRP-10-SET-R

品番 TRP-10-SET-G

品番 TRP-20-SET-R

品番 TRP-20-SET-G

JANコード/45-95555-59002-2

JANコード/45-95555-59004-6

JANコード/45-95555-59006-0

JANコード/45-95555-59008-4

■ロープライト仕様表

LED1個あたりの消費電力(MAX)	入力	LED寿命(h)	発光色	材質	使用条件	質量(kg)	寸法	最大連結長(m)	防塵防水構造
0.2W	DC24V	約30,000	●●	PE + LEDチップ	温度-20~40度 湿度0~90%	約0.6/10m 約1.1/20m	φ10	最大50	IP65

■ソーラーパネル付電源ユニット仕様表

作動電圧(MAX)	充電電力(MAX)	バッテリー	出力電圧	使用時間	出力端子ケーブル	質量(kg)	防塵防水構造
5.5V 450mA	2.5W以下	3.7V 5,200mAh	DC24V	120時間/無日照(MAX)	DC5521 メス防水コネクター 50mm	0.8	IP65



安全に関するご注意

ご使用前に取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で正しくご使用ください。

■お問い合わせ



株式会社あかりファクトリー

〒916-0057 福井県鯖江市有定町3丁目2-7-1

TEL 0778-43-5607

FAX 0778-43-5592